


拆卸缸盖螺栓

3



CYLINDER HEAD BOLT SOCKET WRENCH · SET

No. HB352	▼g 300	📦 5
HB35-8, 10		

mm



No.	S	L	▼g	📦
HB35 - 8	8	80	140	5
- 8T	8	90	150	5
-10	10	105	160	5

用途

• 用于六角头缸盖螺栓。

⚠️ 注意 • 请勿将其与冲击扳手等动力工具一起使用。

● 1/2"sq. 缸盖螺栓套筒组 (3件) 12.7



• 由于六角螺栓采用特殊弹簧钢制成，因此具有出色的耐久性。
• 亦可用于 8mm 和 10mm 的带帽螺栓（带六角孔）。

CYLINDER HEAD BOLT SOCKET WRENCH · SET

No. B3502	▼kg 1.3	📦 1
B350-10, 12		

mm (12pt.)



No.	S	L	▼g	📦
B350 -10	10	190	600	5
-12	12	200	700	5

用途

• 用于拆装发动机缸盖螺栓的专用扳手。

⚠️ 注意 • 请勿将其与冲击扳手等动力工具一起使用。

● 1/2"sq. 缸盖螺栓套筒组 (2件) 12.7



• 套筒部位经过淬火处理，厚度适中，耐久性大幅提升。

CYLINDER HEAD BOLT & FLY-WHEEL BOLT WRENCH · SET

No. ATBP603	▼kg 1.6	📦 1
缸盖螺栓用	ABP6-14WP	
缸盖螺栓和飞轮螺栓用	ABP6-19WP, 22WP	

mm (12角)

No.	S	D ₁	D ₂	H	L	▼g	📦
ABP6-14WP	14	22.5	38	15	140	400	5
-17WP	17	26	38	16	90	540	5
-19WP	19	29	38	16	90	550	5
-22WP	22	33	38	16	120	650	5

用途



• 用于拆装发动机缸盖螺栓和飞轮螺栓的专用扳手。

特点

• 适用于五十铃和三菱扶桑缸盖螺栓和飞轮螺栓的拆装作业。

⚠️ 注意 • 请勿将其与冲击扳手等动力工具一起使用。

● 3/4"sq. 缸盖螺栓和飞轮螺栓套筒组 (3件) 19.0



• 共有 4 种尺寸，可用于五十铃和三菱扶桑车型的缸盖螺栓和飞轮螺栓的拆装作业。

TRIPLE SQUARE (12P) WRENCH

No.	S	sq.	D	L	ℓ	▼g	📦
BT3-M 8	M8	3/8"	18.5	72	43	65	10
-M10	M10	3/8"	18.5	72	43	65	10
BT4-M12	M12	1/2"	22	76	40	110	10

用途

• 作为德国车中使用的三重方角孔螺栓（如缸盖螺栓、扭接接头的法兰螺栓等）的专用扳手。

⚠️ 注意 • 请勿将其与冲击扳手等动力工具一起使用。

● 3/8"&1/2"sq. 三重方角套筒 9.5&12.7

